



**Saunier Duval**  
CONTINUOUS INNOVATION  
THE WORLD LEADER IN GAS HEATING

**laGERMANIA**

VIVIAMO IN CUCINA. DAL 1882



**Blowtherm**



**North American**  
Manufacturing Company

**ZAPANTIS GAS CENTER**

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ • ΑΠΟ ΤΟ 1974

## ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ - ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΑΕΡΙΟΥ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΔΤ 25 C	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Υ x Π x Β	ΤΙΜΗ ευρώ
---------	----------	-----------------------	-------------------------	--------------

### THEMA CLASSIC 24 kW

- Με πρόσθετο πλακοειδή εναλλάκτη (περισσότερο ζεστό νερό, πιο γρήγορα, με σταθερή ροή και αποφυγή κατακρήσθησης αλάτων στον κεντρικό εναλλάκτη).
- Παλμική τουρμπίνα® (τέρμα στις βλάβες από μεμβράνη).
- L.C.D. οθόνη με ενδείξεις εντοπισμού πιθανής βλάβης.
- Σύστημα αποφυγής κολλήματος κυκλοφορητή και αντιπαγωτική προστασία.

THEMA CLASSIC C 24 E	24 kW	13,5 L/min	74x41x31	796
THEMA CLASSIC F 24 E	24 kW	13,5 L/min	74x41x31	943

### THEMA FAST 28-30 kW

- Με πρόσθετο πλακοειδή εναλλάκτη. (περισσότερο ζεστό νερό, πιο γρήγορα, με σταθερή ροή και αποφυγή κατακρήσθησης αλάτων στον κεντρικό εναλλάκτη)
- Παλμική τουρμπίνα® (τέρμα στις βλάβες από μεμβράνη)
- Σύστημα αποφυγής κολλήματος κυκλοφορητή και αντιπαγωτική προστασία
- Σύστημα micro-tank®. Αμέσως, πολλή ζεστό νερό, με σταθερή ροή χωρίς κενά κρούου νερού σε μεγάλες αποστάσεις, και με οικονομία 189m<sup>3</sup> αερίου και 50m<sup>3</sup> νερού το χρόνο.
- L.C.D. οθόνη με ενδείξεις εντοπισμού πιθανής βλάβης.

THEMA FAST C 28 E	28 kW	15,8 L/min	79x45x36	1100
THEMA FAST F 30 E	30 kW	17 L/min	79x45x36	1225

### ISO FAST 35 kW

- Με πρόσθετο πλακοειδή εναλλάκτη. (περισσότερο ζεστό νερό, πιο γρήγορα, με σταθερή ροή και αποφυγή κατακρήσθησης αλάτων στον κεντρικό εναλλάκτη)
- Παλμική τουρμπίνα® (τέρμα στις βλάβες από μεμβράνη)
- Σύστημα αποφυγής κολλήματος κυκλοφορητή και αντιπαγωτική προστασία.
- Με τηλεχειριστήριο λειτουργίας λέβητα (remote control), με ηλεκτρονικό χρονοθερμοστάτη.
- Σύστημα micro-tank®. Αμέσως, πολλή ζεστό νερό, με σταθερή ροή χωρίς κενά κρούου νερού σε μεγάλες αποστάσεις, και με οικονομία 189m<sup>3</sup> αερίου και 50m<sup>3</sup> νερού το χρόνο.
- L.C.D. οθόνη με ενδείξεις εντοπισμού πιθανής βλάβης.

ISOFAST C 35 E	35 kW	19,8 L/min	89x51x41	1590
ISOFAST F 35 E	35 kW	19,8 L/min	89x51x41	1710

## ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΑΕΡΙΟΥ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΔΤ 25 C	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Υ x Π x Β	ΤΙΜΗ ευρώ
---------	----------	-----------------------	-------------------------	--------------

### ΟΡΑΛΙΑ

ΟΡΑΛΙΑ C 10		10 L/min	70x34x27	295
ΟΡΑΛΙΑ C 13		13 L/min	70x38x27	310
ΟΡΑΛΙΑ C 13 E		13 L/min	70x38x27	382
ΟΡΑΛΙΑ F 14 E		14 L/min	68x35x26	780

### ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

**C:** ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΥΣΗΣ  
**F:** ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΥΣΗΣ  
**E:** ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ

Στην τιμή των λεβήτων & των θερμοσιφώνων περιλαμβάνεται η βάση στήριξης καθώς και για τα μοντέλα F η ομοαξονική καμινάδα. Στην τιμή του Isofast περιλαμβάνεται και το remote control.

## ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Mcal/h	ΠΙΕΣΗ mbar	Rp" GAS	ΣΤΑΔΙΑ ΦΛΟΓΑΣ	ΤΙΜΗ ευρώ
---------	---------------------	---------------	------------	------------------	--------------

### F. BLOWTHERM R. 15.000 - 4.000.000 Kcal/h

GAS 0 / 2B	15-30	10	1/2"	1	770
GAS 1 / 2B	25-60	14	1/2"	1	824
GAS 2 / 1B					882
GAS 2 / 2B	35-80	16	3/4"	1	1078
GAS 3	60-150	14	1"	1	1363
GAS 4					1622
GAS 4 TC	90-200	17	1"	1	2208
GAS P 40 TC	130-300	18	1 1/2"	1	2852
GAS P 60 TC	200-450	18	1 1/2"	1	3155
GAS P 40/2 TC	130-300	18	1 1/2"	2	3508
GAS P 60/2 TC	200-450	18	1 1/2"	2	3650
GAS P 70/2 TC	350-650	22	1 1/2"	2	4195
GAS P 100/2 TC	500-1000	25	2"	2	5160



Στην τιμή των καυστήρων συμπεριλαμβάνονται και τα συνοδευτικά εξαρτήματα βαλβίδων της γραμμής αερίου (gas train), γερμανικής προέλευσης και κατασκευής.

\* Σε εγκαταστάσεις θέρμανσης άνω των 200 kW (172.000 Kcal) απαιτείται οι καυστήρες να φέρουν σύστημα ελέγχου στεγανότητας των βαλβίδων τους TC (Tightness Control). Το σύστημα περιλαμβάνεται στην τιμή.

## ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΧΩΡΗΤ/ΤΑ LIT.	ΙΣΧΥΣ kW	ΧΡΟΝΟΣ ΘΕΡΜ. Δt 25° C (min.)	ΤΙΜΗ ευρώ
---------	------------------	-------------	---------------------------------	--------------

### ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΜΟΥ

- Πιεζοηλεκτρική έναυση.
- Δεν απαιτείται ηλεκτρική σύνδεση.
- Επισμάλτωση δοχείου στους 850° C.
- Πίεση λειτουργίας 6 bar.
- Απαραίτητη η τοποθέτηση μειωτή πίεσης νερού, δοχείου διαστολής 10 bar και βαλβίδας ασφαλείας.

115 P LAT	115	6,4	0,33	627
155 P LAT	155	7,2	0,40	669
195 P LAT	195	8,7	0,41	736
300 P LAT	290	14,2	0,38	1690



## ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

### ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Τα προϊόντα αντισεισμικής προστασίας έχουν ελεγχθεί και ρυθμιστεί από Ελληνικά πανεπιστήμια και από Έλληνες σεισμολόγους, είναι τα μόνα εγκεκριμένα στη Βόρεια Αμερική, Ιαπωνία και Τουρκία και τα μόνα που μπορούν να τηρούν τους όρους σεισμικότητας του Ελλαδικού χώρου.

### ΤΙΜΗ ΑΝΤΙ-ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΤ : 480 ευρώ

(Περιλαμβάνει τη βαθμίδα ελέγχου, ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 1", πηνίο και τροφοδοτικό).



Βαθμίδα ελέγχου



Πηνίο



Βαλβίδα αερίου

## ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΑΕΡΙΟΥ



ΜΟΝΤΕΛΟ	ΧΡΩΜΑ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Υ x Π x Β	ΤΙΜΗ ευρώ
---------	-------	----------	-------------------------	--------------

### La GERMANIA

#### ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΣ

S 631 21 W	ΛΕΥΚΗ	3 ΕΣΤΙΕΣ ΑΕΡΙΟΥ + 1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΦΟΥΡΝΟΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΜ. ΕΝΑΥΣΗ	60x60	610
D 640 21 X	ΙΝΟΧ	4 ΕΣΤΙΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΦΟΥΡΝΟΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΜ. ΕΝΑΥΣΗ	60X60	700

admore

#### ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΣ

P 6401 MW	ΛΕΥΚΗ	ΤΑΜΠΛΟ 4 ΕΣΤΙΩΝ ΑΕΡΙΟΥ	59x50x30	279
P 6401 MX	ΙΝΟΧ	ΤΑΜΠΛΟ 4 ΕΣΤΙΩΝ ΑΕΡΙΟΥ	59x50x30	288
F 650 D3W	ΛΕΥΚΗ	ΦΟΥΡΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ	60x60x55	440
F 650 D3X	ΙΝΟΧ	ΦΟΥΡΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ	60x60x55	485

## ΤΖΑΚΙΑ ΑΕΡΙΟΥ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Υ x Π x Β	ΤΙΜΗ ευρώ
---------	----------	-------------------------	--------------

### GAS LOGS

#### ΓΙΑ ΤΖΑΚΙΑ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟ

PO-20 P	Διαθέτει 6 "ξύλα" Θερμική απόδοση 40.000 BTU	50 cm	1025
PO-24 P	Διαθέτει 6 "ξύλα" Θερμική απόδοση 55.000 BTU	60cm	1165
PO-30 P	Διαθέτει 6 "ξύλα" Θερμική απόδοση 65.000 BTU	75 cm	1377
CH-24 P-R	Διαθέτει 7 "ξύλα" Θερμική απόδοση 55.000 BTU <b>ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ</b>	60 cm	1720

#### ΓΙΑ ΤΖΑΚΙΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟ

VF-24 P	Διαθέτει 7 "ξύλα" Θερμική απόδοση 55.000 BTU	60 cm	1540
VF-24 P-R	Διαθέτει 7 "ξύλα" Θερμική απόδοση 55.000 BTU <b>ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ</b>	60 cm	1996

• ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΕΡΙΟΥ ΠΟΥ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΕΡΙΟΥ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

• Ο ΠΑΡΩΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΚΑΘΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ  
• ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ  
• ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ Ή ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΝΤΙΝΟΤΕΡΟ ΣΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ  
• ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α.



**ZAPANTIS GAS CENTER**  
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ • ΑΠΟ ΤΟ 1974

Λεωφ. Γαλατσίου 30, 111 41 Αθήνα  
Τηλ.: 210 20 25 550  
Fax: 210 20 11 500  
website: www.zapantigroup.gr  
e-mail: info@zapantigroup.gr

**ZAPANTIS GROUP**  
ΠΡΩΤΟΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΕΡΙΟΥ